

Flokulant WIN-flock 7418 - bezchlorowy.

Winflock 7418 jest flokulantem mającym zastosowanie przemysłowe.

Jego działanie jest ukierunkowane na oczyszczanie wody szczególnie w przemyśle mineralnym oraz tam gdzie dotychczasowe flokulanty na bazie soli metalicznych powinny zostać zastąpione.

Woda z różnych przyczyn, może zawierać zanieczyszczenia. Żeby taką wodę wypuścić lub użyć ponownie jako wodę z recyklingu muszą te zanieczyszczenia zostać odfiltrowane. To jest powszechnie możliwe poprzez sedymentacje (proces osiadania). Jednakże małe cząsteczki osiadają bardzo powoli, w związku z czym konieczne jest ich powiększenie poprzez zastosowanie flokulantów, żeby przyspieszyć proces osiadania.

Przy zastosowaniu tradycyjnych flokulantów na bazie soli metalicznych, powstają przebarwienia wody, obniżenie pH lub duże ilości osadu. Natomiast przy zastosowaniu flokulantu WINflock 7418 można tym efektem ubocznym zapobiec nie zmniejszając końcowego efektu oczyszczenia wody.

Właściwości produktu WINflock 7418:

- działa także w niskich temperaturach
- nie farbuje wody
- nie wpływa na pH wody
- ma postać płynną, co ułatwia stosowanie
- jest ekonomiczny w użyciu
- nie tworzy dużych ilości osadu
- działa w różnym pH.

Opakowanie :30Kg Karnister

MDM GLASPLANET
Miroslaw Dąbek
Ul. Dębowa 6, 39-410 Grębów
REGON: 180016122, NIP: 8671903940
Tel. 0048 502-735-814
www.glasplanet.pl
E-mail: mdm@glasplanet.pl,
dabek.miroslaw@gmail.com



Flockungsmittel WINfloc 7418 - chloridfrei

WINfloc 7418 - chloridfrei ist ein Flockungsmittel aus der Industrieserie und kann für die Einsatzbereiche der Wasserklärung mit Schwerpunkten in der Mineralindustrie, oder wo Flockungsmittel auf Metallsalzbasis ersetzt werden sollen, eingesetzt werden.

Wässer können aus den verschiedensten Ursachen Schmutzstoffe enthalten. Um das Wasser in den Vorfluter abzugeben oder als Recyclingwasser wieder für den Betrieb zu nutzen, müssen die Schmutzstoffe entfernt werden. Dies geschieht im allgemeinen durch Sedimentation. Kleine Partikel sedimentieren jedoch sehr langsam, so daß eine Vergrößerung notwendig ist, um die Sedimentationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Werden bei der Flockung Metallsalze eingesetzt, so können Färbungen, pH -Absenkungen oder große Schlammengen entstehen. Durch den Einsatz von WINfloc 7418 - chloridfrei kann diesen Effekten vorgebeugt werden.

Produkteigenschaften:

bildet auch bei tiefen Temperaturen noch Flocken

kommt mit einer wesentlich niedrigeren Dosierung als beim Einsatz von Metallsalzen aus.

verfärbt nicht das Wasser.

beeinflusst nicht den pH – Wert

ist flüssig und kann leicht dosiert werden.

kann als Primärflockungsmittel eingesetzt werden

ist wirtschaftlich in der Dosierung.

bildet keine großen Schlammengen.

arbeitet in einem weiten pH - Bereich

MDM GLASPLANET
Mirosław Dąbek
Ul. Dębowa 6, 39-410 Grębów
REGON: 180016122, NIP: 8671903940
Tel. 0048 502-735-814
www.glasplanet.pl
E-mail: mdm@glasplanet.pl,
dabek.miroslaw@gmail.com